TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LED SVETILJKE

ÅAsimetriļ na raspodela svetlosti za osvetljenje ulica, urbanih i zelenih povrġina

ÅAsimetriļ na raspodela svetlosti za osvetljenje biciklistiļ kih staza

ÅTemperatura boje: 4000K, 3000K (drugo po izboru)

ÅNominalni napon 220õ240V 50/60Hz

ÅFaktor snage >0,95

ÅIndeks reprodukcije boje Ó70

ÅEfikasnost LED izvora: 185 lm/V 4000K

ÅKlasa izolacije II, I

ÅStepen zaġtite IP66 | IK09 ukupno

ÅMaksimalna teġina 7 kg

ÅMontaġni stub

ÅLED moduli koji se mogu ukloniti/zamenljivi.

ÅRadna temp. -40ÁC / +55ÁC

ÅTemperatura skladiġtenja -40ÁC / +80ÁC

ÅStandardi

ÅEN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,

ÅEN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN-61000-3-3

Nudimo visokokvalitetna reġenja za uliļ nu rasvetu Artelo LED uliļ no osvetljenje,
Novi dizajnerski proizvod napravljen je od 90% sirovina koje se mogu reciklirati.
Stub proizvoda napravljen je brizganjem aluminijuma. Svetiljke omogućavaju efikasnu kontrolu uliļ ne rasvete opremljene LED tehnologijom. Moduli dolaze sa senzorima i opcijama za digitalno podeġavanje. Moduli LED svetiljki su takoĽe posebno dizajnirani da ġtede energiju.
Svetiljke rade na 52 vati / 80 vati / 105 vati / 150 vati energije.

Mi nalazimo reġenja. Pacific link d.o.o.

ARTAY LIGHTING